



	clickFIX® 36 Gold	clickFIX® 36 Gold Mini	clickFIX® 56 Silver	clickFIX® 76 Gold	clickFIX® 76 Comfort	clickFIX® 76 Vario
Maximálna nosnosť	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Trieda tesnosti 4 podľa DIN EN 12207 / DIN EN 12114	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koeficient prestupu tepla U	0,99	0,99	0,64	0,49	0,49	0,49
Rozmery						
Rozmery montážneho otvoru dĺžka x šírka (cm)	120x60 120x70 130x70	92,5x60 92,5x70	120x60 120x70	120x60 120x70 140x70	120x60 120x70 130x70 140x70	90x60 90x70 110x60 110x70 120x60 120x70 130x70 140x70
Výška od podlahy po strop štandardné rozmery (cm)	275	279	276	275	264	415
Výška od podlahy po strop špeciálne rozmery (cm)				274	285	238,4 - 415,2
Presah (cm)	maks. 125	maks. 115	maks. 120	maks. 129	maks. 113	maks. 257
Rám	smrek	smrek	smrek	borovica maľovaná na bielo	borovica maľovaná na bielo	borovica lakovaná na bielo
Veko	30x36 mm biela HDF 2x3	30x36 mm biela HDF 2x3	50x56 mm biela HDF 2x3	70x76 mm biela HDF 2x3	70x76 mm biela HDF 2x3	70x76 mm biela HDF 2x3
Špeciálne rozmery - veľkosti montážneho otvoru (cm)	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	dĺžka 104 do 162,4 šírka 52,4 do 102,4	dĺžka 122,5 do 162,5 šírka 62,4 do 102,4	dĺžka 92,5 do 162,5 šírka 62,4 do 102,4
Špeciálne rozmery veľkosti rámu (cm)	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	dĺžka 101,5 do 159,9 šírka 50 do 100	dĺžka 120 do 160 šírka 60 do 100	dĺžka 90 do 160 šírka 60 do 100
Drevený/nožnicový rebrík	drevená	drevená	drevená	drevená	oceľ	nožnicová
Výbava						
Krycie lišty				✓	✓	
Plastové nožičky	✓	✓	✓	✓		
Kovové madlo	✓			✓		✓
Ovládacia tyč	✓	✓	✓		✓	
Tesniaci systém						



	clickFIX® 76 Thermo	SW 26	SW 40	SW 64	REI 45	REI 60	REI 60 Vario
Maximálna nosnosť	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Trieda tesnosti 4 podľa DIN EN 12207 / DIN EN 12114	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koeficient prestupu tepla U	0,38	1,60	1,16	0,77	0,96	0,94	0,94
Rozmery							
Rozmery montážneho otvoru dĺžka x šírka (cm)	120x60 120x70 130x70 140x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	90x60 90x70 112x60 112x70 120x60 120x70 130x70 140x70
Výška od podlahy po strop štandardné rozmery (cm)	275	283	284	286	288	286	422
Výška od podlahy po strop špeciálne rozmery (cm)	322			336	336	328	422,2
Presah (cm)	maks. 118	maks. 138	maks. 126	maks. 142	maks. 136	maks. 141	114-140
Rám	borovica maľovaná na bielo	smrek	smrek	borovica lakovaná na bielo	stolárska doska	borovica lakovaná na bielo	borovica lakovaná na bielo
Veko	70x76 mm biela HDF 2x3	20x26 mm biela HDF 2x3	34x40 mm biela HDF 2x3	58x64 mm biela HDF 2x3	50x56 mm minerálna vlna	70x76 mm minerálna vlna	70x76 mm minerálna vlna
Špeciálne rozmery - veľkosti montážneho otvoru (cm)	dĺžka 122,5 do 142,5 šírka: 62,4 do 72,4 dĺžka	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	dĺžka 114,5 do 162,5 šírka 52,4 do 102,4	dĺžka 114,5 do 162,5 šírka 52,4 do 82,4	dĺžka 114,5 do 162,5 šírka 52,4 do 82,4	dĺžka 92,5 do 162,5 šírka 62,4 do 82,3
Špeciálne rozmery veľkosti rámu (cm)	120 do 140 šírka 60 do 70	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	nie je k dispozícii v špeciálnej veľkosti	dĺžka 112 do 160 šírka 50 do 100	dĺžka 112 do 160 šírka 50 do 80	dĺžka 112 do 160 šírka 50 do 80	dĺžka 90 do 160 šírka 60 do 79,9
Drevený/nožnicový rebrík	drevená	drevená	drevená	drevená	drevená	drevená	nožnicová
Výbava							
Krycie lišty					✓		
Plastové nožičky	✓					✓	
Kovové madlo					✓	✓	✓
Ovládacia tyč	✓	✓	✓				✓
Tesniaci systém	✓						